

# 全自動散水機【スプレーガン】シリーズ

SG40 型(中型)

SG25 型(小型)

散水半径 中型 (15 ~ 29 m)

小型 (12 ~ 20 m)

ノズル 3 個付



※素材をアルミに改良しました。樹脂製の類似品にご注意ください。

取付口径 40A  
散水仰角 30°  
重量 1.7kg

スプレーガン SG40 型



取付口径 25A  
散水仰角 30°  
重量 800g

スプレーガン SG25 型

耐久力で勝負!

性能表は無風状態の工場検査値です。SG25 型は都市水道の水圧でもOKです。また、ノズルは 3 個付で散水する面積は自由にセットできます。

ノズル口径 (mm)	水圧 kg/cm <sup>2</sup>	散水半径 m	水量 ℓ/min
8×6	1.5	15	76
	2.0	17.5	89
	3.0	19.5	108
	4.0	21	125
10×6	1.5	17	103
	2.0	18	120
	3.0	21	146
	4.0	23	169
12×6	1.5	18	137
	2.0	19.5	159
	3.0	22	194
	4.0	25	224
14×6	2.0	20.5	195
	3.0	21.5	229
	4.0	23.5	251
	5.0	26	290
16×6	2.0	21	257
	3.0	24	315
	4.0	26.5	364
	5.0	29	406

ノズル口径 (mm)	水圧 kg/cm <sup>2</sup>	散水半径 m	水量 ℓ/min
5	1.5	12.5	20
	2.0	13.5	22
	3.0	15	27
	4.0	16.5	32
6	1.5	13	28
	2.0	14.5	32
	3.0	16.5	39
	4.0	17.5	45
7	1.5	14	37
	2.0	15	42
	3.0	17	52
	4.0	18.5	60
8	1.5	14.5	49
	2.0	17.5	56
	3.0	18.5	67
	4.0	19	80
9	1.5	15	62
	2.0	16.5	71
	3.0	18.5	87
	4.0	19.5	100

- 万一故障や破損の場合  
交換用部品が完備していますので、**オーバーホールができて安心です。**
- 360° 回転調節任意で、**散水面積や角度の限定や調節が自由に**できます。
- **ノズル 3 個付**ですから、ご使用の水圧・水量に合わせてノズルの選定が出来る、水量や散水面積が簡単に調節できます。
- 先端のジェットピンにより**散水飛距離や散水の拡散調節が自由に**できます。

※ライトレイン散水台車 (4WSS 型) は簡易型なので末端水圧 4 キロ以上では使用不可です。高水圧時は 4WS (4WR) 型散水台車を御使用ください。



**SG40-4WS 型 ・ SG25-4WS 型**

- 小型四輪台車 (4WS) にスプレーガン SG40 (SG25) 型をセットしたものです (スペアノズル 3 個付)。
- ※ 大型四輪台車にセットした SG40-4WR 型もあり。

※写真は SG40-4WS

スプレーガン付 (小型) 四輪台車セット



**SG40-4WSS 型 ・ SG25-4WSS 型**

- 新大型ライトレイン四輪台車 (4WSS) に SG40 (SG25) 型をセットしたものです。低コストの簡易軽量の四輪台車です

※写真は SG40-4WSS

(新大型) ライトレイン四輪台車

## 特大ベースセット

## 中型ベースセット

LB-SG40 型



LB-SG30 型



MBS-SG25 型



MBS-SK20 型





ハンドルを上げると止水する「ボールバルブ付」タイプもあります。