

完全自動化・散水装置用

スーパーポンプエンジンセット

ワンタッチ始動のセルモーター式・ロビンエンジン使用

ケミカルホース(高圧用20kg/cm²、口径25%・40%・50%、ケミカル製は移動が容易で、干す必要もありません。1mより100m迄カットは任意です。通常20mが本です。)



〔仕 様〕

型 式	SS-65ES型 (スーパーポンプSS-65使用)	SS-50ES型 (スーパーポンプSS-50使用)
使用動力	ロビンエンジン 空冷4サイクル 15馬力	ロビンエンジン 空冷4サイクル 10馬力
始動方式	セルモーター式 バッテリー付	セルモーター式 バッテリー付
揚程・吐出量	68m・880ℓ/分 吸水ホース65 ϕ 使用	49m・580ℓ/分 吸水ホース50 ϕ 使用
型 式	SS-40ES型 (スーパーポンプSS-40使用)	SS-25ES型 (スーパーポンプSS-25使用)
使用動力	ロビンエンジン 空冷4サイクル 8馬力	ロビンエンジン 空冷4サイクル 5馬力
始動方式	セルモーター式 バッテリー付	セルモーター式 バッテリー付
揚程・吐出量	58m・420ℓ/分 吸水ホース40 ϕ 使用	58m・140ℓ/分 吸水ホース25 ϕ 使用

本機の特長

- 1.時代の要求にマッチした省力化・合理化・能率化を実現
- 2.経済性を重視して、しかも移動用に便利な小型・軽量化を実現
- 3.エンジンは、安全と騒音対策を完備した定評のあるロビンエンジン使用
- 4.始動の困難を克服した、ワンタッチ始動のオールセルモーター式を採用
- 5.ポンプは散水に最適の専用ポンプ、即ち高揚程・高吐出量、しかも汚水でも可

ホースは、ケミカルホース(高圧用25%~50%迄)を御指定下さい。

水槽は是非、大型F.R.P.貯水槽(地上並び地下埋設式)1~100屯迄御照会下さい。

完全自動化
灌水装置

製造輸入
の設計施工
コンサルタント

(登録商標)



三光産業株式会社

〒158 東京都世田谷区等々力6-3-21
電話(3703)4554(代表)