

General スプレーガン GSG65型 (普及型)

全自動大型散水機 (散水半径20m~48m迄) 移動式着脱式に適した機種です。 本機の取付口径が選べます。 (65A・50A・40A) 重量6.5kg 勿論、立上管・固定式にもOKです。



GSG65型性能表 径違いスペアノズル4個付

ノズル口径 (mm)	水圧力(kg/cm ²)	散水半径(m)	水量(L/min)
14	1.5	23	150
	2.0	25	174
	3.0	29	212
	4.0	32	245
16	2.0	27	226
	3.0	32	276
	4.0	36	320
18	2.0	29	286
	3.0	33	350
	4.0	37	404
20	2.0	30	354
	3.0	35	432
	4.0	39	501
22	5.0	43	560
	3.0	37	522
	4.0	41	604
	5.0	45	676
	6.0	48	741

※上記性能表は無風状態の工場検査値です。

ライザー管

着脱式

ライザー管付
ゼネラルスプレーガン

R65-GSG型
R50-GSG型
R40-GSG型

着脱式とは？
あらかじめ配管したボールバルブ付カプラーバルブにワンタッチで差し込んでセットしその場所から散水するシステムで、2セット同時に散水出来る(毎分水量300ℓ以上必要)機種です。



- ◎万ー故障や破損の場合、交換用部品が完備していますのでオーバーホールができて安心です。
- ◎360°回転や、回転範囲の限定や調節が簡単にできます。
- ◎ノズル4個付ですから御使用の水圧・水量に合わせてノズルの選定ができ、水量や散水面積が簡単に調節できます。
- ◎先端の拡散ボールにより散水飛距離や散水の拡散調節が自由にできます。

GSG65型(本体) 特徴

- ①低水圧で移動します。(1.5キロ以上)
- ②1ノズル方式ですから水量が少なく(毎分150ℓ以上)でも散水飛距離が出る。
- ③径違いスペアノズル4個付ですので現場の水量・水圧に合わせてノズル選定が出来ます。
- ④機械の構造がシンプルで頑丈に出来ています。
- ⑤移動式・着脱式・立上管式に適する万能機種です

移動式

全高 1,400mm
全長 930mm
全幅 680mm

ゼネラルスプレーガン付
小型四輪台車 GSG-4WS型

※連結するホースは必ずドイツ製スーパーケミカルホースを御使用下さい。布ホースや安価な類似品ホースでは切れやすいのでお勧め出来ません。

ゼネラルスプレーガン付
大型四輪台車 GSG-4WR型

全高 1,400mm
全長 1,130mm
全幅 1,088mm

手持ち回転金具(別売)



ゼネラルスプレーガンの後部に装着することにより、散水の向きを手で方向変換できるようにすることが出来る部品です。風の強い時や、集中的に散水したい場所があるときに便利です。



※重く移動しづらい類似品には充分にお気をつけください。