

ポピュラー

Populer スプレーガン

(PSG65型) 特殊型

※本機の取付口径が選べます。

散水距離 (半径20~50m)

取付口径65A・50A・40A
重量7.8Kg

上下反発式アームで均一散水を実現!



PSG65型性能表 径違いスペアノズル4個付

ノズル口径 (mm)	水圧力(kg/cm ²)	散水半径(m)	水量(L/min)
14	1.5	23	150
	2.0	25	174
	3.0	29	212
	4.0	32	245
16	2.0	27	226
	3.0	32	276
	4.0	36	320
18	2.0	29	286
	3.0	33	350
	4.0	37	404
20	2.0	30	354
	3.0	35	432
	4.0	39	501
22	2.0	30	354
	3.0	35	432
	4.0	39	501
	5.0	43	560
22	3.0	37	522
	4.0	41	604
	5.0	45	676
	6.0	48	741

※上記性能表は無風状態の工場検査値です。

PSG65型

本機の最大特長は、吐水(散水)量が少なく低圧力で(1.5キロ)より稼働します。即ち、毎分の噴射水量が少なく、水圧が低くても稼働し、その割には散水飛距離が長いことです。(上記性能表参照)

取付ノズルは径違いのスペアノズル4個付で、散水半径や毎分水量が自由に変更できます。



ポピュラー スプレーガン付大型四輪台車
PSG-4WR型

移動式

全高1,395mm
全長1,130mm
全幅1,088mm

◎万一故障や破損の場合、交換用部品が完備していますのでオーバーホールができて安心です。

◎360°回転や、回転範囲の限定が簡単にできます。

◎ノズル4個付ですから御使用の水圧・水量に合わせてノズルの選定ができ、水量や散水面積が簡単に調節できます。先端のジェットにより散水飛距離や散水の拡散調節が自由にできます。

◎スプレーガンの回転速度が回転速度調節ダイヤルによって簡単に変更できます。

※送水するホースについては、スーパーケミカルホース(耐圧70キロ)を御使用ください。布ホースや安価な類似ホースは切れやすく結果的に高くつきます。

ライザー管付ポピュラー スプレーガン



R65-PSG型
R50-PSG型
R40-PSG型

着脱式

着脱式散水システムについて 設計者・お客様へのご注意

着脱式散水システムを設計する場合や、ご採用になるときに忘れがちなのは「トランスポーター(運搬車)」(別紙カタログ参照)です。ライザー管付ポピュラー スプレーガンは1台当りの総重量が10Kgありますので2台以上同時に手運びするのは困難で、上記システムには不可欠です。必ず1台は用意するようにすることをおすすめ致します。

三光産業株式会社

(登録商標) 〒158-0082 東京都世田谷区等々力6-3-21
電話 03-3703-4554 代表
FAX 03-3703-4557
URL: <http://www.sankosangyo.jp>
E-Mail: info@sankosangyo.jp



信用 第一 (太陽印)