

スペシャル

# Special スプレーガン

(SSG65型) 特殊型

※本機の取付口径が選べます。

仰角可変装置(27° ~15° 迄)付/散水距離(半径20~50m)

取付口径65A・50A・40A  
重量9.0Kg

本機は立上管固定式に最も適します。勿論、移動式や着脱式にも適します。

仰角を変更するのは風圧損失を最小限に抑えるためと、前方に障害物がある場合にそれを避けるためです。



**噴射角度(仰角)が変えられます**

SSG65型

※仰角とは？  
地面を基準に水が吐出する  
角度のことを言います。

**世界初!**

風が強いところや、前に障害物があるところに最適!

SSG65型性能表 径違いスペアノズル4個付

ノズル口径 (mm)	水圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	散水半径(m)	水量(L/min)
14	1.5	23	150
	2.0	25	174
	3.0	29	212
	4.0	32	245
16	2.0	27	226
	3.0	32	276
	4.0	36	320
18	5.0	39	356
	2.0	29	286
	3.0	33	350
20	4.0	37	404
	5.0	41	452
	2.0	30	354
22	3.0	35	432
	4.0	39	501
	5.0	43	560
22	3.0	37	522
	4.0	41	604
	5.0	45	676
	6.0	48	741

※上記性能表は無風状態の工場検査値です。

本機の最大特長は、吐水(散水)量が少なくして低圧力で(1.5キロ)より稼働します。即ち、毎分の噴射水量が少なくして、水圧が低くても稼働し、その割には散水飛距離が長いことです。(上記性能表参照)

取付ノズルは径違いのスペアノズル4個付で、散水半径や毎分水量が自由に変更できます。



スペシャルスプレーガン付大型四輪台車  
SSG-4WR型

仰角可変モデル

移動式

全高1,365mm  
全幅1,130mm  
全長1,088mm

◎仰角が27~15°迄自由に変わります。

◎万一故障や破損の場合、交換用部品が完備していますのでオーバーホールができて安心です。

◎360°回転や、回転範囲の限定が簡単にできます。

◎ノズル4個付ですから御使用の水圧・水量に合わせてノズルの選定ができ、水量や散水面積が簡単に調節できます。先端のジェットにより散水飛距離や散水の拡散調節が自由にできます。

◎スプレーガンの回転速度が回転速度調節ダイヤルによって簡単に変わります。

※送水するホースについては、スーパーケミカルホース(耐圧70キロ)を御使用ください。布ホースや安価な類似ホースは切れやすく結果的に高くつきます。

## 三光産業株式会社

(登録商標) 〒158-0082 東京都世田谷区等々力6-3-21  
電話 03(3)7034554 (代表)  
FAX 03(3)7034557  
URL: <http://www.sankosanyo.jp/>  
E-Mail: [info@sankosanyo.jp](mailto:info@sankosanyo.jp)



ライザー管付スペシャルスプレーガン



仰角可変モデル

R65-SSG型  
R50-SSG型  
R40-SSG型

着脱式

着脱式散水システムについて  
設計者・お客様へのご注意

着脱式散水システムを設計する場合や、ご採用になるときに忘れがちなのは「トランスポーター(運搬車)」(別紙カタログ参照)です。ライザー管付スペシャルスプレーガンは1台当りの総重量が10Kgありますので2台以上同時に手運びするのは困難で、上記システムには不可欠です。必ず1台は用意するようにすることをおすすめ致します。