



部番	部品名	材質	個数	備考
1	アーム	AC2A	1	
2	ノズル	PA	1	
3	ピン	SUS304	1	
4	センターキャップ	PA	1	
5	レバーカバー	PA	1	
6	レバー	PA	1	
7	パートサークルリング	AC2A	2	
8	ボデー	C3560	1	
9	スプリング	SUS304	2	
10	スクリュー	SUS304 (カバーPA)	2	
11	スプリング	SUS304	1	
12	スリーブカバー	AC2A	1	
13	スプレーガンボデー	AC2A	1	
14	ジェットブレイカー	SUS304	1	
15	スプリング	SUS304	1	
16	ジェットピン	C3560	1	
17	ブラケ	PA	1	
18	ノズルストップ リング	AC2A	1	

SG1-S性能表 ※無風状態の工場検査値です。

ノズル口径(mm)	水圧力(kg/cm ²)	噴水半径(cm)	水量(L/min)
φ12	1.5	19	110
	2	22	130
	3	24	155
	4	27	179
φ14	2	23	173
	3	28	212
	4	31	245
φ16	5	34	272
	2	24	225
	3	30	276
φ18	4	34	319
	5	36	354
	2	24	287
φ20	3	32	351
	4	35	404
	5	38	450
φ25	2	25	354
	3	33	433
	4	37	500
φ30	5	41	557

図名 スプレーガン SG1-S (1ノズル)

三光産業株式会社