



取付口径 40A

部番	部品名	材質	個数	備考
1	アーム	AC2A	1	
2	ノズル	PA	1	
3	ピン	SUS304	1	
4	センターキャップ	PA	1	
5	レバーカバー	PA	1	
6	レバー	PA	1	
7	パートサークルリング	PA	2	
8	ボデー	C3560	1	
9	スプリング	SUS304	2	
10	スクリュー	SUS304 (カバーPA)	2	
11	スプリング	SUS304	1	
12	スリーブカバー	PA	1	
13	スプレーガンボデー	AC2A	1	
14	ジェットブレイカー	PA	1	
15	スプリング	SUS304	1	
16	ジェットピン	C3560	1	
17	プラグ	PA	1	

SG2-S性能表 ※無風状態の工場検査値です。

ノズル口径(mm)	水圧力(kg/cm ²)	吐出量(m ³ /min)	水量(L/min)
φ10	2	18	90
	3	20.5	113
	4	23.5	130
	5	26	143
φ12	2	20	130
	3	24	155
	4	27	179
φ14	2	21	173
	3	25	212
	4	29	245
φ15	2	22	225
	3	26	276
	4	30	319
φ18	2	23	354
	3	28	351
	4	31	404
φ20	2	24	450
	3	28.5	433
	4	32	500
	5	34.5	557
	6	36	600

図名 スプレーガン SG2-S(1ノズル)

三光産業株式会社