



部番	部品名	材質	備考
1	カバー	PA	
2	カバーガード	PP	
3	カバーボルト	SUS304	2個
4	ノズル(大)	HDPE	
5	ノズルストッパー	C3560	
6	ケースキャップ	C3560	
7	ピストンドライブケース	HDPE	
8	ノズル(小)	HDPE	
9	ノズルハウジング	C3560	
10	ローリングユニット	SUS304	
11	切換レバー	SUS304	
12	角度調節リング	SUS304	2個
13	ボデー	SUS304	
14	ボルト	SUS304	8個
15	ハウジング	FC	
16	ガイドハウジング	HDPE	
17			
18			
19			
20			

記 事

性能表

ノズル口径 (mm)	水 圧 (kg/cm ²)	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ16	4.0	34	432
	5.0	37	483
	6.0	40	528
	7.0	42	572
	8.0	44	612
φ20	4.0	40	602
	5.0	42	673
	6.0	45	738
	7.0	48	798
φ24	4.0	42	812
	5.0	44	907
	6.0	49	993
	7.0	52	1073
	8.0	54	1148

図 名 スーパーポップアップスプリンクラー
VP3型

承認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
多 田	幕 田	大 木	

図 番 SAN171206



三光産業株式会社