



部番	部品名	材質	備考
1	レバー	AC2A	
2	ノズル	C3560/AC2A	
3	ブッシング	ABS	
4	ピン	SUS304	
5	センターキャップ	ABS	
6	レバーカバー	ABS	
7	レバー	ABS	
8	パートサークルリング	ABS	
9	ベアリングスリーブ	C3560	
10	スプリング	SUS304	
11	スクリュー	SUS304 (カバーABS)	
12	スプリング	SUS304	
13	スリーブカバー	ABS	
14	スプリングラーボディ	AC2A	
15	ジェットブレイカー	ABS	
16	スプリング	SUS304	
17	ジェットピン	C3560	

NSG30性能表
 ※ノズル口径とは、水の噴出口の口径のことで、

ノズル口径 (mm)	水圧 (kg/cm ²)	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ7	1.5	16.5	37
	2.0	17	43
	2.5	18.5	48
	3.0	20	53
φ8	1.5	17.5	49
	2.0	18.5	56
	2.5	20	63
	3.0	21	69
φ10	3.5	21.5	75
	2.0	21	88
	2.5	21.5	99
	3.0	23	108
φ12	3.5	24.5	117
	4.0	25	125
	2.5	23	113
	3.0	24.5	125
φ12	3.5	25	133
	4.0	26	144

取付口径 3 2 A

型番 **スプレーガン NSG30**

承認	検図	製図	作図年月日
----	----	----	-------

図番 **SAN18035**

三光産業株式会社