



取付口径 25 A

番号	部品名称	個数	材質
①	ジェットピン	1	C3560
②	ジェットブレーカー	1	AC2A
③	メインノズル	1	PA
④	アームキャップ	1	PA
⑤	ピン	1	SUS304
⑥	アームキャッププラグ	1	PA
⑦	起動アーム	1	C3560
⑧	リターンレバー	1	PA
⑨	レバーカバー	1	PA
⑩	切換レバー	1	PA
⑪	スプレーガンボデー	1	AC2A
⑫	スプリングキャップ	1	PA
⑬	スクリュー	2	C3560
⑭	スプリング(小)	3	SUS304
⑮	パートサークルリング	2	PA
⑯	ボデー	1	C3560

SG25-P6° 性能表

※ノズル口径とは、水の噴出口の口径のことです。

ノズル口径 (mm)	水圧 (kg/cm ²)	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ5	1.5	8.0	20
	2.0	8.5	22
	3.0	9.5	27
	3.0	10.0	32
φ6	1.5	8.5	28
	2.0	9.0	32
	3.0	10.0	39
	3.5	11.0	45
φ7	1.5	9.0	37
	2.0	10.0	42
	3.0	11.0	52
	4.0	12.0	60

品名	スプレーガン		
型式	SG25-P6°	製図	R・A

三光産業株式会社