



ボールバルブ付カプラーバルブ65型専用

型式	寸法	H 1	H 2	H 3	W 1	W 2	W 3	W 4
65 ^{mm} φ×65A		278	430	170	67.5	61	58	56
65 ^{mm} φ×50A		278	410	147	67.5	61	56	44

ボールバルブ付カプラーバルブ50型専用

型式	寸法	H 1	H 2	H 3	W 1	W 2	W 3	W 4
50 ^{mm} φ×50A		250	374	136	51	43	56	44
50 ^{mm} φ×40A		250	347	109	51	43	43.4	32
50 ^{mm} φ×25A		250	347	109	51	43	28.6	21

ボールバルブ付カプラーバルブ40型専用

型式	寸法	H 1	H 2	H 3	W 1	W 2	W 3	W 4
40 ^{mm} φ×40A		250	345	106	41.5	33.5	43.4	32
40 ^{mm} φ×25A		250	345	106	41.5	33.5	28.6	21

ボールバルブ付カプラーバルブ25型専用

型式	寸法	H 1	H 2	H 3	W 1	W 2	W 3	W 4
25 ^{mm} φ×25A		245	336	102	35.5	29.5	22	16
25 ^{mm} φ×20A		245	336	102	35.5	29.5	28.6	21

部番	部品名	材質	備考
1	エルボウ	BC6	360°回転自在
2	押し輪	BC6	
3	差し金具	BC6	マチノ式回転自在型
4	Oリング	NBR	
5	エルボニップル	BC6	
6	エルボリング	BC6	
7	ジョイント	BC6	
8	ライザー管	BC6	
9	ハンドル	SGPW	表面メッキ処理
10	ゴムグリップ	NBR	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

記 事

- ホースの向きに合わせて360°回転自在
- ゴムグリップ付で、カプラーバルブへの装着が簡単
- 弊社製「ボールバルブ付カプラーバルブ」専用
- カプラーバルブの口径と、使用ホースの口径が合ったものが適合します

御使用先

製・工番

図 名

ライザー管付ホースジョイント

承認

検 査

製 図

作 図 年 月 日

多 田

幕 田

大 木

図 番

SAN18011



三光産業株式会社