

(ドイツ・ペロット社製)

小型スプリンクラーとポップアップ・スプリンクラー

広い用途 園庭・庭・広場・花壇・温室・ビニールハウス・屋根用は、ZA6型・7型です。



ペロットZX30W型スプリンクラー ● 散水半径 9~12m ● 取付口径 13mm

仕様	中間圧。全円・部分円(フル・パート兼用型)都市水道可。尚、散水半径は無風状況の測定です。 取付口径13mm(1/2吋) 仰角:30° 噴射される角度は一般的角度です。 重量:80g 材質:高品質強化(劣化防止)プラスチック製 但、主要部品は真鍮製。							
	ノズル口径(mm)		2.8		3.2		3.5	
水圧(kg/cm ²)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)		
	2.0	9.6	6.5	10.8	8.6	11.4	10.3	
	2.5	10.8	7.3	11.4	9.6	11.8	11.5	
	3.0	11.2	8.0	11.6	10.5	12.0	12.5	
	3.5	11.5	8.6	11.8	11.3	12.2	13.6	
	4.0	11.7	9.3	12.0	12.1	12.3	14.5	
	4.5	11.8	9.0	12.2	12.8	12.4	15.3	
5.0	12.0	10.3	12.5	13.5	12.6	16.1		

立上り管(取付管)より水平に水を噴射するのはZA6型と7型です。

散水半径11~16m迄
ノズルは、3種類 真鍮ボデー製

着脱式にはライザー管(25型・20型兼用型)が最適です。カバーバルブも25型・20型が最適です。



ペロットZA22W型(ドイツ製) ● 散水半径 10~14m ● 取付口径 13mm

仕様	中間圧。全円・部分円(フル・パート兼用型)都市水道可。ノズルは5種類、ノズル御指定下さい。 取付口径13mm(1/2吋) 仰角:22° 噴射される角度は一般的角度です。 重量:200g 材質:ノズル/真鍮、ボディー/真鍮 強化プラスチック製											
	ノズル口径(mm)		3.2		3.5		3.8		4.0		4.5	
水圧(kg/cm ²)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)
	2.5	10.1	9.6	10.5	11.5	11.0	13.5	12.0	15.0	12.5	19.0	
	3.0	10.6	10.5	11.0	12.5	11.5	14.8	12.5	16.5	13.0	20.8	
	3.5	10.8	11.3	11.2	13.6	11.7	16.0	12.7	17.6	13.5	22.5	
	4.0	11.1	12.1	11.6	14.5	12.1	17.1	13.0	19.0	13.7	24.0	
	4.5	11.3	12.8	11.8	15.3	12.4	18.1	13.3	20.1	14.0	25.5	
	5.0	11.6	13.5	12.1	16.1	12.6	19.1	13.5	21.1	14.2	26.8	



ペロットポップアップスプリンクラーLVZX30型 ● 散水半径 10~12m ● 取付口径 20mm

仕様	ノズルは3種類 取付口径は、20mm 噴射角度は30° ジェットブローカー付ノズル パイプ軸は真鍮 スライドパイプも真鍮 本体カバー(ケース)は高品質強化プラスチック製(劣化防止強化剤入)							
	ノズル口径(mm)		2.8		3.2		3.5	
水圧(kg/cm ²)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)		
	2.5	10.8	7.3	11.4	9.6	11.8	11.5	
	3.0	11.2	8.0	11.6	10.5	12.0	12.5	
	3.5	11.5	8.6	11.8	11.3	12.2	13.6	
	4.0	11.7	9.3	12.0	12.1	12.3	14.5	
	4.5	11.8	9.8	12.2	12.8	12.4	15.3	
	5.5	12.0	10.3	12.4	13.5	12.5	16.1	

(御注意) スプリンクラーの本体(ヘッド)は人の心臓部分です。価格のみに捉われないように御注意下さい。

ペロットスプリンクラーZB22型(中型) ● 散水半径 14~19m ● 取付口径 20mm

(広い用途の真鍮製です。)

別紙カタログを御高覧下さいませ。

高品質の強化(劣化防止)プラスチック製

本体ケース真鍮製のポップアップスプリンクラーはLVZA22型です。

別紙カタログ参照してください。(散水半径9m~13m)

(注) 上記以外に中型~大型のスプリンクラーは別カタログです。又、特殊なスプリンクラーとして、噴射角度が殆ど水平な、ZA6型やZA7型があります。この水平噴射は、樹下下の散水や温室、ビニールハウス、屋根などに使われます。花壇や植込みのところに立上り管や三脚式(高さ1m)ベース付などにセットして使用します。

散水機器のパイオニア

ドイツ・ペロット社日本総代理店



三光産業株式会社

E-mail : sanko@np.catv.ne.jp

URL : http://home.catv.ne.jp/ss/sanko/

〒158-0082

東京都世田谷区等々力6の3の21

TEL 03 (3703) 4554 (代表)

FAX 03 (3703) 4557 (専用)