

移動式 スプレーガン散水台車

小型 NSG30-4WSP・中型 SG50-4WR・特大型 ZN-4WR

移動式散水システムは、最も**低コスト**に、散水の労力を削減します！！



※写真は
NSG30-4WSP-V 型
モデルです。

● 移動式の利点

● P1 型・ZN23 型

● NSG30 型

※各種スプリンクラーと散水台車を
組み合わせます。

※重く移動しづらい類似品
には充分にお気を付けくだ
さい。

- ①装着されているスプレーガンが、自動的に回転するので散水労力が大幅に軽減されます。
- ②埋設式・固定式と異なり、必要な所のみ散水できますので、水量が 20～30%節約できます。
- ③保守管理は完全で、イタズラによる被害もありません。(埋設・固定式はイタズラによる破損の被害が多く、保守管理が充分にできません)
- ④障害物はゼロ、景観を損なうことはありません。
- ⑤シンプル配管、必要器材も 1/3 で OK！総工費が最も安価です。(固定式では配管が多岐にわたり、配管距離も長く、散水機も数多く必要ですから経費増大の原因になります)
- ⑥自然利用の理想的散水方式です。風向や風圧によって散水が不均一になっておこるランドコンディションの悪化や水の浪費を防ぎます。特に水圧が低い場所や、本管より引き込んだる水道圧利用(ポンプが設置されていない所)による散水システムは移動式以外にありません。

スーパーライトレイン NSG30-4WSP

移動式散水システム

NSG30-4WSP 型

散水飛距離
(16～26m)
※但し水圧や
流量及び取
付るノズル
口径による。

全高 1320 mm
全長 765 mm
全幅 609 mm



軽量・コンパクトなスタンダードモデル

スプレーガン SG50

大型四輪台車式・移動式散水システム

SG50-4WR 型

散水飛距離
(20～43m)
※但し水圧や
流量及び取
付るノズル
口径による。

全高 1300 mm
全長 1130 mm
全幅 1088 mm



ローコストな大・中面積用のオール
ラウンドモデル

ペロットスプレーガン ZN23

大型四輪台車式・移動式散水システム

ZN-4WR 型

全高 1290 mm
全長 1130 mm
全幅 1088 mm

ホースリール (2ヶ)

用具入れボックス



幅広いニーズに対応した抜群の耐久性を誇る
大面積用のスタンダードモデル