

# 芝生に最適なグリーンキングスプリンクラー



グリーンキングスプリンクラー最大の特徴は土砂を自動洗浄し目詰まりを防ぐ画期的機能とギアドライブによる理想的な均一散水を実現しました。

品名：グリーンキングスプリンクラー

18.5~32mエリアを散水するとき



L40F型 (全円散水用)  
L40P型 (部分円散水用)

18.5~31mエリアを散水するとき



M25F型 (全円散水用)  
M25P型 (部分円散水用)

14~25mエリアを散水するとき



S25F型 (全円散水用)  
S25P型 (部分円散水用)

※注文の際には「型式」「ノズル口径」を指定してください

ノズル口径 (mm)	水圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ 5.2	4	18.5	58
	5	20.0	65
	6	21.0	72
	7	22.0	77
φ 6	4	19.5	72
	5	21.0	80
	6	22.0	88
	7	23.0	95
φ 7	4	21.0	87
	5	22.5	98
	6	24.0	107
	7	25.5	115
φ 8	4	23.0	110
	5	24.5	122
	6	26.0	133
	7	27.0	145
φ 9	4	24.0	133
	5	25.5	148
	6	27.0	163
	7	28.0	177
φ 10	4	24.5	162
	5	26.0	180
	6	28.0	198
	7	29.5	213
φ 11	4	25.0	192
	5	27.5	215
	6	29.0	235
	7	30.0	253
φ 12	4	26.0	218
	5	28.0	245
	6	30.0	268
	7	31.0	288
φ 13	4	27.0	253
	5	29.5	283
	6	30.5	305
	7	31.5	333
φ 14	4	27.5	291
	5	29.5	327
	6	31.0	357
	7	32.0	387

ノズル口径 (mm)	水圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ 5.2	4	18.5	58
	5	20.0	65
	6	21.0	72
	7	22.0	77
φ 6	4	19.5	72
	5	21.0	80
	6	22.0	88
	7	23.0	95
φ 7	4	21.0	87
	5	22.5	98
	6	24.0	107
	7	25.5	115
φ 8	4	23.0	110
	5	24.5	122
	6	26.0	133
	7	27.0	145
φ 9	4	24.0	133
	5	25.5	148
	6	27.0	163
	7	28.0	177
φ 10	4	24.5	161
	5	26.0	180
	6	28.0	198
	7	29.5	213
φ 11	4	25.0	192
	5	27.5	215
	6	29.0	235
	7	30.0	253
φ 12	4	26.0	218
	5	28.0	245
	6	30.0	268
	7	31.0	288

ノズル口径 (mm)	水圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ 4	4	14.5	41
	5	15.5	46
	6	16.5	50
	7	17.0	55
φ 5	4	16.0	53
	5	17.0	60
	6	18.0	65
	7	18.5	71
φ 6	4	16.5	68
	5	18.0	76
	6	19.5	83
	7	20.5	90
φ 7	4	18.0	85
	5	19.5	95
	6	21.0	103
	7	22.0	112
φ 8	4	20.0	103
	5	21.5	115
	6	23.0	127
	7	24.0	137
φ 9	4	21.0	125
	5	22.5	138
	6	24.0	152
	7	25.0	165



(ご注意)  
※上記性能表は無風状態の工場検査値です  
※ノズル口径は主ノズルの口径です

## グリーンキングスプリンクラーの特徴

- ・電磁弁 (AC24V) 内蔵モデル (L40F・L40P型のみ)
- ・水圧調整弁付き
- ・自動洗浄機能付き
- ・散水回転範囲表示盤付き (L40P・M25P型のみ)
- ・回転範囲をスプリンクラー上部で調整可能 (L40P・M25P・S25P型のみ)

