

散水専用 ドイツ製 スーパーケミカルホース

破れやすい布ホースや
弱い国産ホースで困っていませんか？



スーパーケミカルホースを必ず
ご用意ください。

**最強！
耐圧70キロ**



Q.なぜ耐圧70キロも必要なのか？

A.グラウンドなどで散水する場合、水圧の高いところでも5~7キロ位の水圧しかかけないのになぜ「耐圧70キロ」のホースが必要なのでしょう？（国産ホースや布ホースは耐圧10キロ前後がほとんどです。）それは当然のことながら高圧に耐えるホースを製造するという事は、耐久力や張力もそれに応じて強化されます。散水ホースはグラウンドなどの過酷な使用状況下で引っ張りまわして長年使用するものです。汎用ホースでは破れてしまったり、穴が空いてしまったりします。スーパーケミカルホースは、「もっと丈夫なホースを」というお客様の声から開発された最高品質の散水ホースです。



口径65A



口径50A



口径40A



口径25A

マチノ継手付です

耐久力

スーパーケミカルホースがどのくらい他のホースと違うのかを体感していただくために、サンプルを用意しました。**ハサミで切って**その強度を体感してください。



※サンプルの画像です。弊社へ、「スーパーケミカルホースのサンプル希望」とお申し付けください。

軽量・高品質

濡れた布ホースのように土がホースに多量に付着し重くなったり、干す必要がありません。高密度ナイロン繊維の周りを、特殊な軟質塩ビ樹脂で内外面をコーティング。土の付着を最小限に止めました。しかも従来品よりも約25%軽量です。

★土が付着しづらく、干す必要もありません。



★内外面被覆でとても軽量です。



省収納・軽運搬

フラット（平ら）なホースのため長いホースを省スペースで、しかも楽に収納することができます。ブレードホースやゴムホースのように残水がホース内にたまらず、約2/3の収納スペースで済むため、大量のホースをホース巻取機に収納できるようになります。

★未使用時にはフラット（平ら）になり、残水が抜けていきます。



※巻取状態では通水できません。

◎5m単位で販売しております。
特注で100mまで可能です。
(マチノ継手付)



散水のお悩みをお聞かせください。

三光産業株式会社

TEL 03-3703-4554 FAX 03-3703-4557

| メーカー検査表 | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 口 径 | 65A | 50A | 40A | 25A |
| 内 径 | 69~70mm | 52~53mm | 38~39mm | 27mm |
| 肉 厚 | 3.8~4.0mm | 3.6~3.8mm | 2.6~3.1mm | 2.2mm |
| 重量 (15m当) | 7.8kg (継手除く) | 5.9kg (継手除く) | 4.54kg (継手除く) | 3.15kg (継手除く) |
| 耐 温 度 | -48~99℃ | -48~99℃ | -48~99℃ | -48~99℃ |
| 常用 圧 力 | 30kg/cm ² | 30kg/cm ² | 30kg/cm ² | 30kg/cm ² |
| 破壊 圧 力 | 70kg/cm ² | 70kg/cm ² | 70kg/cm ² | 70kg/cm ² |
| 色 | ブルー | ブルー | ブルー | イエロー |