



部番	部品名	材質	備考
1	アームキャップボルト	SUS304	
2	アームセンターキャップ	AC2A	
3	キャップボルト	SUS304	
4	アーム	AC2A	
5	ターンガイド	ABS	
6	ノズル	PA	
7	ノズルストップリング	AC2A	
8	タワーエンド	AC2A	
9	ミストスティック	SUS304	
10	センタータワー	AC2A	
11	フロータワー	AC2A	
12	ガイド	ABS	
13	ミストコントロールASSY	C3560/SUS304	
14	グリスニップル	SUS304	
15	センターボデー	C3560	
16	チェンジリング	SUS304	
17	チェンジスティック	SUS304	
18	ターニングレバー	AC2A	
19	センターボルト	C3560	
20	ボディエルボウ	AC2A	
21	ターニングチェンジ	PA	
22			
23			
24			
25			

記 事

1. 少量でも遠方散水可能な節水モデル
2. 吐出水滴状態を変更するミストコントロール(13)機能搭載
3. 取付口径65A・50A・40Aより選択可
4. フル(全回転)・パート(限定回転)散水可

御使用先

製・工番

図 名 **ゼネラルスプレーガンGSG型**  
**65A・50A・40A**

承認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
多 田	幕 田	大 木	

図 番 **SAN18006**

**三光産業株式会社**

取付口径	L 1	L 2
65A	PT 2 $\frac{1}{2}$	
50A		PT 2
40A		PT 1 $\frac{1}{2}$