



仕様

水圧試験圧力 20 kg/cm<sup>2</sup>  
 弁座水圧検査圧力 20 kg/cm<sup>2</sup>  
 常用圧力 10 kg/cm<sup>2</sup>

1		19	E型リング	SUS304	JIS B 2801-G-10
1		18	止ピン	SUS304	M4-6
1		17	Oリング	NBR	JIS B 2801-P22
1		16	押シ靴	BC6	
1		15	圧シ器具	BC6	
1		14	ナット	C360+BD	M 1/4
1		13	座金	C360+BD	M 1/4
1		12	ハンドル	FC-15	
1		11	弁棒	C360+BD	
1		10	Oリング	NBR	JIS B 2801-P9
1		9	Oリング	NBR	JIS B 2801-P10A
1		8	弁押入	BC6	
1		7	弁受	BC6	
1		6	弁丁	NBR	Hs 70
1		5	Oリング	NBR	JIS B 2801-G35
1		4	止弁	BC6	70-6.1キ
1		3	止弁押入	BC6	
1		2	弁箱	BC6	
1		1	取付座	BC6	
個数	図面番号	品番	部品名称	材質	備考
	製 長屋	尺 1/2			54.5.22
	設 村上		25mm x 45°回転アングルバルブ		
	検 道家		RV-5		
	水		第三角法	三光産業(株)	