



| 取付口径 | L 1 | L 2 |
|------|------|--------------------|
| 80A | PT 3 | |
| 65A | | PT 2 $\frac{1}{2}$ |
| 50A | | PT 2 |

| 部 番 | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|-----|
| 1 | メインノズル | POM | |
| 2 | 噴射筒 | アルミニウム | |
| 3 | ハンドル | ポリアミド | |
| 4 | ケースキャップ | POM | |
| 5 | ヒストンドライブケース | ポリアミド | |
| 6 | サブノズル | 真鍮 | |
| 7 | 速度調節つまみ | 真鍮 | |
| 8 | 角度調節リング | ステンレス | |
| 9 | ボデー | 真鍮(外蓋:ポリアミド) | |
| 10 | 切替レバー | ステンレス | |
| 11 | フーツカバー | NR | |

記 事

1. 回転速度を簡単に調整できる「回転速度調節ダイヤル」付き
2. フル(全回転)・パート(限定回転)散水可
3. クローズドデザインのドライブユニット
4. インパクトレバーなしで作動し、振動がない。

御使用先

製・工番

図 名

スーパースプレーガン
P1型

| 承認 | 検 図 | 製 図 | 作 図 年 月 日 |
|-----|-----|-----|-----------|
| 多 田 | 幕 田 | 大 木 | 平成22年7月1日 |

図 番

SAN220701

三光産業株式会社