



部番	部品名	材質	個数	備考
1	アーム	AC2A	1	
2	メインノズル	PA	1	
3	ピン	SUS304	1	
4	センターキャップ	PA	1	
5	レバーカバー	PA	1	
6	レバー	PA	1	
7	パートサークルリング	AC2A	2	
8	ボデー	C3560	1	
9	スプリング	SUS304	2	
10	スクリュー	SUS304 (カバーPA)	2	
11	スプリング	SUS304	1	
12	スリーブカバー	AC2A	1	
13	スプレーガンボデー	AC2A	1	
14	ジェットプレーカー	SUS304	1	
15	スプリング	SUS304	1	
16	ジェットピン	C3560	1	
17	サブノズル	PA	1	
18	スプリング	SUS304	1	
19	スプリング	C3560	1	
20	ノズルストップ リング	AC2A	1	

SG1-T性能表 ※無風状態の工場検査値です。

ノズル口径(mm)	水圧力(kg/cm ²)	散水半径(m)	水量(L/min)
φ 12x5	1.5	19	130
	2	22	152
	3	24	182
	4	27	211
φ 14x5	2	23	195
	3	28	239
	4	31	277
φ 16x5	2	24	309
	3	30	303
	4	34	351
φ 18x5	2	24	309
	3	32	378
	4	35	436
φ 20x5	2	25	376
	3	33	460
	4	37	532
	5	41	594

図名 スプレーガン SG1-T (2ノズル)

三光産業株式会社